

contact[®]

Auszeichnungssysteme



Farb-Etiketten-Drucker **CTX3000**

**Schnelle Produktion
brillanter Farbetiketten**
**- wo und wann immer
Sie wollen!**

Der neue **contact** CTX3000 vereint neueste Tintenstrahltechnologie mit Effektivität und Wirtschaftlichkeit. Die Anwendungen reichen von einfachen Farbcodierungen für die Logistik bis zu komplexen Anwendungen mit hochauflösenden Grafiken, Texten und Barcodes für Kleinserien wie z.B. Produktetiketten mit wechselnden Farbmotiven.

Dieser hochauflösende Farbdruker erlaubt die flexible, zeitnahe Produktion Ihrer Etiketten mit hoher Brillanz. Auch kleinste Auflagen stellen kein Problem mehr dar. Drucken Sie genau die benötigte Menge zum richtigen Zeitpunkt.

Texte, Grafiken, randloser Druck und selbstverständlich auch ein- und zwei-dimensionale Barcodes sind möglich.

Der **contact** CTX3000 verwendet vier Tintenpatronen mit hoher Kapazität. Separate Tintenbehälter sparen Geld, da nur verbrauchte Farbbehälter getauscht werden müssen. Somit drucken Sie immer zu besten ökonomischen Bedingungen. Die Druckqualität ist in vier Stufen nach Ihren Erfordernissen einstellbar, damit Sie nicht mehr Farbe verbrauchen als nötig ist.

Im **contact** Etikettendrucker CTX3000 wurde die aktuellste Tintenstrahltechnologie integriert und dadurch die Druckqualität erheblich verbessert. Dank der extrem kleinen Tröpfchengrößen beträgt die Auflösung bis zu 4.800 dpi und übertrifft damit die meisten anderen Drucker seiner Klasse. Aufbereitungs- und Druckdauer sind gegenüber Vorgängermodellen stark reduziert worden. Im schnellsten Modus druckt der CTX3000 mit 114 mm pro Sekunde Ihre Etiketten.

Die Kapazität der einzelnen Farbpatronen ist höher als bei anderen Druckern und verringert so die Stillstandzeiten durch Farbpatronenwechsel. Im Servicefall lässt sich der ganze Druckkopf werkzeugfrei, einfach und preiswert austauschen.



- Blau-Patrone für CTX3000 = 10,5ml Tinte (Cyan)
- Rot-Patrone für CTX3000 = 10,5ml Tinte (Magenta)
- Gelb-Patrone für CTX3000 = 10,5ml Tinte (Yellow)
- Schwarz-Patrone für CTX3000 = 23ml Tinte (Black)

Große Auswahl an Etiketten-Materialien

Der CTX3000 druckt auf die vielfältigsten, für Tintenstrahldruck geeigneten Etikettenmaterialien.

Es stehen Ihnen bei **contact** eine Vielzahl von Standardabmessungen zur Verfügung, welche kurzfristig bezogen werden können. Benutzerdefinierte Größen und Formen sind auf Anfrage erhältlich. Hierzu stehen Ihnen unser Innenteam und bundesweit Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem CTX3000 produzieren Sie professionell qualitativ sehr hochwertige farbige Etiketten für alle Produkte, die vorrangig Kleinauflagen erfordern.

Gleichmaßen eignet er sich für eine Vielzahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten wie z.B.:

Vorabdrucke für größere Auflagen, farbige Verpackungsetiketten mit Barcode, Etikettenherstellung als Dienstleistung, Etiketten für Privaterzeugnisse und Handelswaren, Promotion-Artikel und Aktionen.

Bester Farb-Etikettendrucker

Professionelle Druckqualität, erhöhte Druckgeschwindigkeit und niedrige Gesamtkosten pro Farbetikett trotz geringer Auflagen zeichnen den **contact** CTX3000 aus und machen ihn aktuell zum besten Farb- Etikettendrucker seiner Klasse für Endlos- und Rollenetiketten.

Mit diesem Drucksystem und der im Lieferumfang enthaltenen komfortablen Etikettensoftware sind Sie in der Lage, einfach und kostengünstig qualitativ hochwertige, farbige Produktetiketten bedarfsgerecht herzustellen.

Einsatz des contact CTX3000 besonders in folgenden Bereichen:

Backwaren, Kerzen, Süßwaren und Pralinen, Reinigungsmittel, Chemikalien, Kaffee und Tee, Kosmetikartikel, Desserts, Kuchen und Torten, Geschenkartikel, Delikatesswaren, Honig, Konfitüre, Gelees und Konserven, Säfte und Apfelwein, Nüsse, Ätherische Öle und Olivenöle, Bio-Nahrungsmittel, Körperpflegeartikel, Haustierfutter, Naturprodukte, Saucen und Dressings, Werbeaufkleber, Seifen und Shampoo-Flaschen, Gewürze und Kräuter, Sirup, Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel, Wasserflaschen, Wein, Bier und Spirituosen.

Technische Daten

- Druckmethode:** Tintenstrahl; erweitert durch Imaging Perfection Technologie
- Druckauflösung:** Bis zu 4800 dpi
- Druckgeschwindigkeit:** Im Entwurfsmodus (Draft Mode): 114,3 mm/s
Bei normaler Qualität (Normal Mode): 45,7 mm/s
Bei höchster Qualität (High Quality Mode): 20,3 mm/s
- Druckkopf:** Semipermanent, vom Anwender auswechselbar
- Farbkartuschen:** Einzeltanks für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz
- Farben:** 16,7 Millionen
- Farbkorrektur:** Z-Color™ Farbkorrektursoftware
- Max. Druckbreite:** 203 mm
- Etikettenbreite:** 206 mm
- Etikettentypen:** Etiketten und Anhänger/Tickets auf Rollen, faltbare Etiketten und Anhänger
- Medienabtastung:** Beweglicher Lichtsensor für konturgeschnittene Etiketten; Reflektionssensor für Markierungsstreifen; fortlaufender Endlosdruck möglich
- Vorratsrolle:** 152 mm max. Durchmesser auf 76 mm Kern
- Tintenstandsanzeige:** Kalkulation der Anzahl noch zu druckender Etiketten basierend auf dem Tintenverbrauch für das aktuelle Drucklayout (zum Patent angemeldet)
- Kontrollanzeigen:** Stromversorgung, Pause, Tintenstand
- Bedienertasten:** Pause, Vorschub, Entladen
- Betriebssysteme:** Windows XP®, Vista® und Windows 7
Mac OS X v 10.5 oder höher
- Schnittstelle:** USB 2.0; Externe Kontrollschnittstelle
- Label Design Software:** NiceLabel® SE im Lieferumfang enthalten.
Die meisten anderen bekannten Labelprogramme können ebenfalls benutzt werden.
- Gerätespannung:** 12 V DC, 5 A, Netzgerät im Lieferumfang
- Stromversorgung:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
- Zulassungen:** UL, UL-C, CE, FCC Class B
- Gewicht:** 16,6 kg
- Maße:** 438 mm B x 231 mm H x 438 mm T
- Zubehörgeräte:** Externer Rollenwickler
Rundetikettierstation