



***contact* C1100 Applikator**

Drucken und Etikettieren in einem Arbeitsgang

contact[®]
Auszeichnungssysteme

K-D Hermann GmbH • Hainbrunner Str. 97 • D-69434 Hirschhorn
Telefon: +49 (0) 62 72 / 9 22-3 • Telefax: +49 (0) 62 72 / 9 22-499
<http://www.contact-online.de> • eMail: info@contact-online.de

contact C1100 Applikator

Drucken und Etikettieren in einem Arbeitsgang

Der Applikator *contact* C 1100 ist mit Transferdruckern C3 und C4 die preiswerte Lösung sowohl für den halbautomatischen Betrieb wie auch die Integration in Produktionslinien.

Für kleine und große Etiketten

Es können Etiketten mit einer Höhe von 25-150 mm und eine Breite von 25-112 mm etikettiert werden. In den Drucker können Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis 210 mm eingelegt werden.

Schnelle Montage

Wie alle Peripheriegeräte wird auch der Applikator mit zwei Zapfen am Drucker aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.

Variable Produkthöhen

Mit dem 300 mm langen Hubzylinder können Produkte bis 150 mm Höhendifferenz etikettiert werden. Der Einbau längerer Zylinder ist möglich.

Einfache Justage

Mit vier Schrauben wird der Druckstempel zur Spendeante eingestellt. Die Ablaufsteuerung wird während des Testbetriebs am Bedienfeld optimiert.

Hohe Prozesssicherheit

Die Stütz- und Ansaugluft sowie die Hubgeschwindigkeit sind einstellbar. Für empfindliche Produkte und Verpackungen kann die Anpresskraft auf weniger als 1 kg vermindert werden. Somit besteht auch keine Verletzungsgefahr. Um Verschmutzungen in den Ansaugkanälen zu verhindern werden diese nach jedem Etikettvorgang freigeblasen.

Langes Leben ohne Verschleiß

Die Führungsstangen sind kugellagert, damit gibt es praktisch keinen Verschleiß. Es wird damit eine Standzeit von mehr als 2 Mio. Hüben gewährleistet.

SPS-Schnittstelle

Für alle Status- und Steuersignale



Druckstempel

Das Produkt ist während der Etikettierung in Ruhe. Bei den Universaldruckstempeln werden die mit einer Folie abgedeckten Ansaugöffnungen entsprechend der Etikettengröße aufgestochen. Auf Wunsch werden die Druckstempel in den Außenabmessungen den Etikettengrößen angepasst.



Blasstempel

Für druckempfindliche Produkte kann das Etikett aufgeblasen werden. Die Etikettierung erfolgt wahlweise bei ruhendem oder bewegtem Produkt. Der Blasstempel fährt auf eine fest eingestellte Höhe; das Produkt befindet sich im Abstand von ca. 10 mm darunter.



Anrollstempel

Beim Anrollstempel wird das Etikett während des Drucks bis unter die Rolle vorgeschoben. Der Stempel fährt auf das Produkt. Während des Transports wird das Etikett dann angerollt.

Stempeln

Etikettenbreite	mm	25-112
Etikettenhöhe	mm	25-150
Stempelhub	mm	bis 300
Druckluft	bar	5-6
Produktoberfläche	eben	
Produkthöhe		variabel
Etikettierrichtung		vertikal von oben

Etikettendrucker sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem gesonderten Druckerprospekt.

