



C 408e & C 412e

contact Serie 400

Zwei Multitalente für höchste Ansprüche



Auszeichnungssysteme



K-D Hermann GmbH • Hainbrunner Str. 97 • D-69434 Hirschhorn
Telefon: +49 (0) 62 72 / 9 22-3 • Telefax: +49 (0) 62 72 / 9 22-498
<http://www.contact-online.de> • eMail: info@contact-online.de

contact Serie 400

Zwei Multitalente für höchste Ansprüche

Mit der 400er Serie von contact® erwerben Sie robuste und modular aufgebaute Thermo/Transferdrucksysteme.

■ Ein 32-bit-RISC-Prozessor bereitet die Daten mit außerordentlicher Geschwindigkeit auf. Der contact® 408e und der contact® 412e gehören zu den anpassungsfähigsten Industriedruckern ihrer Klasse. Optionen wie Cutter und Spendecke erlauben es Ihnen, Ihr individuelles Drucksyste

zusammen zu stellen. Die modularen Interface-Karten machen die Drucker für nahezu alle Computer-Systeme kompatibel.

- Neue Anwendungsmöglichkeiten bieten Ihnen optional installierbare PCMCIA-Memory-Karten. Damit lassen sich TrueType™-Schriften so schnell verarbeiten wie Druckerschriften.
- Ein multifunktionales LCD-Display sorgt dafür, dass Sie über alle wichtigen Einstellungen und Parameter des contact® 408e und des contact® 412e informiert werden. So fällt auch der Service leicht!

Technische Daten:

contact 408e

- **Druckverfahren** Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer-Druck
- **Auflösung** 8 dot / mm (203 dpi)
- **Druckbreite** 104 mm
- **Drucklänge** bis 178 mm (Standard)
bis 356 mm (<AX>)
bis 1249 mm (Option <Ex>)
- **Druckstärke** variabel über Software einstellbar
- **Max. Druckgeschwindigkeit** 150 mm / sec
- **Etikettenbreite** 22 mm - 128 mm
- **Etikettenhöhe** Standard: 6 - 353 mm (opt. max. bis 1249 mm)
Mit Abschneider oder Spendecke: 17 - 353 mm
(optional max. bis 1249 mm)
- **Rollenkerndurchmesser** ab 38 - 76 mm
- **Gesamtdurchmesser-Rolle** max. 220 mm
- **Verfügbare Barcodes** Code 39 / 93 / 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, Bookland, Postnet, PDF 417, USS/EAN 128, Maxicode, Datacode, EAN 8 / 13, UPC A / E, UPC 8, UPC 13, Codabar

contact 412e

- **Auflösung** 12 dot / mm (300 dpi)
- **Druckbreite**
- **Drucklänge** bis 178 mm (Standard)
bis 356 mm (<AX>)
bis 1249 mm (Option <Ex>)
- **Druckstärke** variabel über Software einstellbar

Schriftarten

12 interne Fonts (incl. OCR-A und B), Outline und Vektor Fonts (50 - 99 dots), Alle Fonts um 0°, 90°, 180° und 270° drehbar

Verfügbare Schnittstellen

wahlweise Centronics, RS 232 C, Ethernet 10/100, RS 422 / 485, RS 232 High speed, Twinax/Coax sowie Externer Kontrollanschluß

Optionen

Schneidevorrichtungen, Aufwickelvorrichtungen, Spendecke mit integriertem Aufwickler, Schnittstellenkarten, tragbare Eingabeeinheit, Memory Modul, Separates Board für zwei PCMCIA-Karten (2 Mb x 2 Steckplätze), Speicherpuffererweiterung

Raumtemperatur

5 - 40°C (Betrieb), -20 - 55°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit 15 - 85% (nicht kondensierend)

Größen/Gewicht 321 x 271 x 430 mm (H x B x T) / 13 Kg



K-D Hermann GmbH • Hainbrunner Str. 97 • D-69434 Hirschhorn
Telefon: +49 (0) 62 72 / 9 22-3 • Telefax: +49 (0) 62 72 / 9 22-498
<http://www.contact-online.de> • eMail: info@contact-online.de