



contact CL-721 & CL-731

Desktop-Größe – industrielle Leistung



Schnelle Druckgeschwindigkeit: Bis zu 6 Zoll pro Sekunde

Drucken eines typischen Kuriertiketts dauert nur eine Sekunde mit der praktischen sofortiges erstes Etikett Drucken funktion.

Merkmale und Vorteile

- Hi-Lift™ Mechanismus für einfaches Laden von Farbbändern und Medien
- Hi-Open™ Hausung für vertikales Öffnen und sicheres Schließen
- Eigenständiger Metallmechanismus für dauerhaften Betrieb
- Interne Stromversorgung für Zuverlässigkeit
- Cross-Emulation™ automatische Spracherkennung
- Sowohl Zebra®- als auch Datamax®-Emulationen werden standardmäßig installiert
- 360 Meter Farbbandkapazität für weniger Farbbandwechsel mit standardmäßigen 1-Zoll-Farbbandkernen
- Anti-Falten-ARCP™-Band mit automatischer Spannung System
- Standardmäßig verstellbarer Mediensor mit Etikettenlücke und Erkennung schwarzer Markierungen
- Optionale interne WLAN- und Ethernet-Schnittstellen



Langlebiges internes Netzteil

Alle Drucker verfügen über einen internen Netzstromversorgung bereitzustellen der zuverlässigste Betrieb und Vermeiden Sie das Problem der externen Netzteile.



Druckerspezifikationen

| Modelle | CL 721 | CL 731 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Technologie | Thermotransfer und Direktthermotechnik | |
| Auflösung | 203 dpi (8 Punkte pro mm) | 300 dpi (12 Punkte pro mm) |
| Emulationen (Sprachen) | Datamax® I-ClassTM & DMX 400TM, Zebra® ZPL-II®. Automatische Cross-EmulationTM-Erkennung. BASIC-Interpreter für die Datenstromverarbeitung. | |
| Druckgeschwindigkeit (maximal) | 4 Zoll pro Sekunde (100 mm/s) | 4 Zoll pro Sekunde (100 mm/s) |
| Druckbreite (maximal) | 4,10 Zoll (104,1 mm) | |
| Medienbreite (min. bis max.) | 0,50 Zoll bis 4,65 Zoll (12,5 mm bis 118,1 mm) | |
| Medienstärke (min. bis max.) | 0,0025 - 0,01 Zoll (0,0635 - 0,254 mm) | |
| Mediensensor | Vollständig verstellbar mit Etikettenaussparung, Kartenkerbe und schwarzem Passerzeichen. | |
| Medienlänge (min. bis max.) | 0,25 Zoll bis 64,00 Zoll (6,35 mm bis 1625,6 mm) | 0,25 - 0,35 Zoll (6,35 - 812,8 mm) |
| Rollengröße (max.), Kerngröße | Innen: 5 Zoll (125 mm) Durchmesser. Äußerlich 8 Zoll mit optionaler Halterung. Kerngröße: 1 Zoll (25 mm) | |
| Bandgröße | 2,9 Zoll (74 mm) maximaler Durchmesser, 360 Meter Länge, 1 Zoll Kerne | |
| Farbbandwicklung und -typ | Tintenseite nach innen oder außen. Wachs, Wachs/Harz oder Harztyp | |
| Bandsystem | ARCP™ Automatische Farbbandspannungseinstellung | |
| Standardschnittstellen | Seriell (RS-232C), USB (Version 1.1) | |
| Optionale Schnittstellen | Parallel (IEEE-1284), Ethernat (10/100 BaseT), Wireless LAN 802.11b, g, n) | |
| Gehäuse, Mechanismus und Panel | Hi-Open™-Kunststoffgehäuse mit sicherem Verschluss. Hi-Lift™-Metallmechanismus. Bedienfeld: 4 Tasten und 4 LEDs | |
| RAM (Standardspeicher) | Insgesamt 16,0 MB, 1,0 MB für den Benutzer verfügbar | |
| Flash (nichtflüchtiger Speicher) | Insgesamt 4,0 MB, 1,0 MB für den Benutzer verfügbar | |
| Windows®-Treiber und -Software | Kostenlos auf CD inklusive Designsoftware, die Windows®, XP®, 2003, 2008, VistaTM, Windows 7 unterstützt | |
| Größe (B x T x H) und Gewicht | 231 x 289 x 270 mm, 4,5 kg | |
| Drucker- und Kopfgarantie | 2 Jahre auf den Drucker, 50 km oder 6 Monate auf den Druckkopf | |



Wir sind Etikettenhersteller und liefern Lösungen genau für Ihre Bedürfnisse. Kontaktieren Sie uns gerne für Hilfe mit Ihrem Projekt.

K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssyste-
 me
 Hainbrunner Straße 97
 69434 Hirschhorn



Telefon: 0 62 72 / 9 22 - 3 00
 Telefax: 0 62 72 / 9 22 - 4 99
info@contact-online.de
www.contact-online.de