



WT4-AXB

Einfach und unkompliziert (4 Zoll Industrieller Etikettendrucker)

Einfache Installation

- Geeignet für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.
- Kompaktes Design, das an jeden Arbeitsplatz passt.
- Unterstützt verschiedene Medientypen.
- Flexible Optionen zur Erfüllung Ihrer Druckanforderungen.
- Mehrere Emulationen für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Kompatibel mit 8,0-Zoll-Außen Durchmesser - Etikettenrollen und 450-Meter-Farbbändern.




Kompaktes Design



Etikettengröße und Rollenlänge



Fehler-anzeige



Mehrsprachige Unterstützung




Breiter Etikettenpfad

Einfache Bedienung

- Benutzeroberfläche mit farbcodierten Warnmeldungen für eine schnelle Fehlererkennung.
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche für eine vielfältige Belegschaft.
- Farblich markierte Bedienelemente und breiter Etikettenpfad für einen mühelosen Austausch von Verbrauchsmaterialien.



Thermodruckkopf



Andruckwalze



Zentrale Druckver-waltung

Einfache Wartung

- Einfacher Austausch des Druckkopfs und der Andruckwalze.
- Unterstützt durch den globalen Support von SATO.
- Software für die zentrale Konfiguration von Druckern im gesamten Netzwerk.



Technische Spezifikationen

Druckspezifikationen		WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300dpi)		
Druckmethode		Thermotransfer			
Druckmodi	8 dots/mm 203 dpi	8 dots/mm 300 dpi			
Druckgeschwindigkeit mm/s (ips)	Bis zu 203,2 mm/s (8 ips)	Bis zu 152,4 mm/s (5 ips)			
Max. Druckbereich	Breite, mm (Zoll)	104 mm (4,09 Zoll)	104 mm (4,09 Zoll)		
	Länge, mm (Zoll)	2500 mm (98,4 Zoll)	1500 mm (59,1 Zoll)		
CPU		32-bit RISC Microprocesor			
Printer Memory		Flash ROM: 128MB, DRAM: 128 MB User Speicher: 32MB Externer USB Speicher: 16GB			
Verbrauchsmaterialien					
Sensortyp	Einstellbarer I-Mark Sensor (reflektiv) / Etiketten Gap Sensor (transmissiv), Etikettenentnahme-Sensor, Head open Sensor, Farbband Out Sensor				
Medientyp	Rollen- oder Leporello-Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, Tag, Ticket				
Mediendicke	0,08 - 0,19 mm (0,003 Zoll - 0,007 Zoll)				
Etikettenrolle	Durchmesser	Max. Außendurchmesser: Ø 203,2 mm (8 Zoll), Kerndurchmesser: 76 mm / 38 mm (3 Zoll / 1,5 Zoll)			
	Wickelrichtung	Innenwicklung/Außenwicklung			
Etikettengröße	Endlos	Width	22-112 mm (0,86 - 4,4 Zoll)		
		Length	6-2497 mm (0,24 - 98,3 Zoll)		
	Tear-Off	Width	22-112 mm (0,86 - 4,4 Zoll)		
		Length	22-2497 mm (0,86 - 98,3 Zoll)		
	Cutter	Width	22-112 mm (0,86 - 4,4 Zoll)		
		Length	22-2497 mm (0,86 - 98,3 Zoll)		
	Dispenser	Width	22-112 mm (0,86 - 4,4 Zoll)		
		Length	22-397 mm (0,86 - 15,6 Zoll)		
Farbband	Länge	Max. 450 Meter. Max. Durchmesser 82 mm			
	Breite	40 mm - 110 mm (1,57 - 4,33 Zoll)			
	Kerndurchmesser	25 mm (1 Zoll)			
	Wickelrichtung	Innenwicklung/Außenwicklung			
Schriftarten/Symbologien					
Internal Fonts (Unicode supported)	Standard Bitmap	Bitmap Schriftarten XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.			
	Skalierbare Schriften	CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI			
Barcode	Linear	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated und Stacked.			
	2D Barcode	PDF417 einschl. Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.			
Druckrichtung	Zeichendaten/Barcode	0°, 90°, 180°, 270°			
Schnittstellen					
Schnittstellen		Standard: USB Type A 2.0 + USB Type B 2.0 + LAN + RS-232 Optionen: WLAN b/g/n und Bluetooth LAN Protokolle: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2			
Befehlssprachen (Emulationen von Druckersprachen)		SBPL SATO Barcode Druckersprache, SZPL, SPL.			
Betriebsangaben					
Strombedarf	Eingangsspannung: AC100V-240V +/- 10% (full range) / Frequenz 50Hz -60Hz +/- 5%				
Umgebungsbedingungen	Betrieb	4 - 40°C / 30 - 80% RH (ohne Kondensation)			
	Lagerung	-20 - 50°C / 15 - 85% RH (ohne Kondensation)			
Abmessungen (B x L x H) H1*	267,7 x 445 x 261mm (10,54 Zoll x 17,71 Zoll x 10,30 Zoll) *(H1 Optional: 256mm)				
Gewicht	11,4 kg (25,13 lb)				
Anzeige, Knöpfe, Display	3 LED-Anzeigen in blauer Farbe, 7 x Knöpfe, 3,5 Zoll Farb-LCD				
Verschiedenes					
Zertifizierungen	FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0 compliant, WEEE compliant.				
Selbstdiagnose	Fehlererkennungsfunktionen, Druckkopfüberhitzungsfunktion				
Einfacher Service	Thermodruckkopf und Druckwalze leicht austauschbar				
Zubehör und Verwaltung					
Zubehör	Dispenser, Full cutter, Dual WLAN und Bluetooth Schnittstelle,				
Druckerverwaltung	SATO Settings Utility für die Konfiguration von Drucker, Netzwerk und Wireless. SNMPv1.2, USB-Firmware Upgrade				

K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme
 me
 Hainbrunner Straße 97
 69434 Hirschhorn



Telefon: 0 62 72 / 9 22 - 3 00
 Telefax: 0 62 72 / 9 22 - 4 99
 info@contact-online.de
 www.contact-online.de